

АТТИККА 116

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ/ПРАЙМЕР ДЛЯ МЕТАЛЛА

Технический бюллетень
TDS АТТИККА 116
17/04/2024

АТТИККА 116 – Реагент конверсии ржавчины является новым водным антикоррозионным средством, основанным на технологии металлической хелатации и пассивации, обеспечивающим одновременно четыре основные функции: удаление ржавчины, пассивацию, защиту от коррозии и грунтовку. Это инновация в процессе обработки металлических поверхностей. Реагент конверсии ржавчины трансформирует слой ржавчины в непрерывное закрывающее покрытие, полностью запечатывая поверхность стали и слой ржавчины. Вредные активные соединения железа в слое ржавчины могут быть конвертированы или пассивированы через химическую реакцию, превращаясь в стабильные инертные хелаты, предотвращающие дальнейшее образование ржавчины.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ:

Металлические поверхности следует зачистить, удаляя загрязнения, следы масел, старые отслоившиеся и мелящие покрытия, элементы коррозии при помощи водоструйной подходящего абразивного инструмента или установки высокого давления. Наносить праймер кистью, валиком или распылением, не оставляя луж и подтеков материала.

Температура нанесения от +5°C до +30°C. Последующие покрытия и герметики можно наносить только после полного высыхания грунта/праймера. Не применяйте праймер АТТИККА 116 если погода не позволит ему высохнуть до воздействия осадков или заморозков.

РАСХОД: 0,1 – 0,25 кг/м² (один слой) в зависимости от конфигурации и состояния основания. Рекомендуются два слоя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Очистите инструменты немедленно после использования при помощи ксилола, растворителей. Застывший материал необходимо удалять только механически.

ЦВЕТ: бесцветный с молочным оттенком

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Носите перчатки и защитные очки. Избегайте контакта с кожей и употребления пищи. Храните в недоступном для детей месте. Следуйте инструкциям производителя. После работы вымойте руки. При возникновении проблем обратитесь к врачу



УПАКОВКА: АТТИККА 116

поставляется в пластиковых ведрах
объемом 20 кг.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

Повышение адгезии: Праймер создает прочное сцепление между поверхностью и последующим слоем материала, таким как краска, клей или герметик, обеспечивая надежное соединение.

Улучшение равномерности и однородности: Праймер помогает создать равномерное покрытие поверхности, что способствует более равномерному распределению последующих слоев материала.

Предотвращение поглощения: Праймер может предотвратить поглощение последующего материала поверхностью, что позволяет более эффективно использовать последующие слои.

Защита поверхности: помогает защищать поверхность от коррозии, гниения, плесени или других видов повреждений.

Улучшение сцепления с неоднородными поверхностями: способствует усилить адгезию на неоднородных или пористых поверхностях, таких как бетон, дерево или гипсокартон.

Увеличение стойкости к влаге и воздействию окружающей среды: обладает свойствами, которые помогают защитить поверхность от воздействия влаги, агрессивных сред или ультрафиолетового излучения.

Используя праймер перед нанесением основного материала, вы можете улучшить качество и долговечность вашей работы, а также обеспечить более прочное и надежное соединение между поверхностью и последующими слоями материала.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Для транспортировки АТТИКА 115 в заводской упаковке рекомендуется использовать крытый транспорт, который защитит материал от воздействия атмосферных условий, влаги и механических повреждений. Вид транспорта может варьироваться в зависимости от доступных вариантов, таких как грузовики, контейнеры, железнодорожные вагоны и т. д. При выборе транспортного средства необходимо учитывать правила и нормативы, регулирующие перевозку грузов, действующие в соответствующей стране или регионе. Также следует учитывать требования безопасности и правила упаковки, чтобы обеспечить сохранность и целостность продукта во время транспортировки.

АДРЕС И КОНТАКТЫ КОМПАНИИ:


Компания «**SHENZHEN HONESTLINK IMPORT & EXPORT CO., LTD.**»

Регистрационные данные:

Shenzhen Honestlink Import & Export Co., Ltd.

Адрес: Китай, провинция Гуандун, город Шэньчжэнь, район Футянь, улица Ляньхуа, сообщество Фуцзин, №4028, Центр торговли и экономики Рунчао, помещение 512K309

Контактное лицо: Чжан Гэншэнь



Информация, представленная в данном бюллетене, является точной и основана на текущих знаниях компании на момент его составления. Она предназначена для ознакомления пользователей с возможными опасностями продукта и рекомендациями по обеспечению безопасности при его использовании. Учитывая невозможность контроля всех условий применения материала, рекомендации и предложения по его использованию предоставляются без каких-либо гарантий со стороны нашей компании. Пользователь обязан самостоятельно убедиться в пригодности материала для конкретных целей.

